

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO: PINTURA PASTA PETREA RUGOSA

<b>Descripción</b>	Pintura plástica al agua para el revestimiento de paredes de yeso en base a copolímero estireno acrílico en dispersión acuosa.
<b>Propiedades</b>	No salpica durante la aplicación (sin diluir). No forma espuma durante la aplicación (sin diluir). Buena cubrición una vez seca la pintura. Elevada blancura.
<b>Tamaños</b>	4 y 15 Litros.
<b>Colores</b>	Blanco y carta de colores.
<b>Aplicaciones</b>	Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Remover bien el producto y diluir para primeras capas entre un 10-15% de agua. La limpieza de los utensilios se hace con agua.
<b>Usos</b>	Interior, paredes y techos.
<b>Preparación de Superficies</b>	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas.
<b>Características técnicas</b>	<p><u>Rendimiento:</u> 10 a 12 m<sup>2</sup>/litro.  <u>Disolvente:</u> agua.  <u>Aspecto:</u> satinado.  <u>Densidad:</u> 1,40 gr/cc  <u>Secado a 23°C:</u> 45 minutos  <u>Repintado:</u> después de 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado).  <u>Vehículo:</u> copolímero estireno acrílico.  <u>Pigmentos:</u> óxido de titanio tratado y cargas minerales diversas de elevada blancura y pureza.</p> <p><u>Valor COV:</u> Valor limite en la UE para este producto (cat. A/a): <b>75 g/l.</b> 2007. <b>30 g/l.</b> (2010). Este producto tiene un máximo de <b>28 g/l</b> en COV.</p>
<b>Instrucciones de seguridad</b>	Ver etiqueta del envase.
<b>Almacenaje y conservación</b>	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5 <sup>a</sup> C ni superiores a 35 <sup>o</sup> C.

**Revisión: 15/07/2012**