

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PINTURA DEPORTIVA GRIS

Descripción	Pintura al agua para la protección y recubrimiento de instalaciones deportivas (tenis, padel etc). También se utiliza para la decoración de suelos de hormigón en naves industriales, garajes etc.
Propiedades	Excelente adherencia sobre superficies de hormigón. Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
Tamaños	15 L,4 l y 750 ml
Color	Gris.
Aplicaciones	Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Remover bien el producto y diluir para primeras capas entre un 10-15% de agua, para segundas capas no diluir mas del 5%. La limpieza de los utensilios se hace con agua. No aplicar con riesgo de lluvia.
Usos	Exterior e interior en pavimentos.
Preparación de Superficies	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos como aceites, grasas y completamente secas. En casos de superficies muy lisas se deberá abrir el poro del soporte.
Características técnicas	<u>Rendimiento:</u> 4 a 7 m ² /litro dependiendo superficie. <u>Disolvente:</u> agua. <u>Aspecto:</u> semimate. <u>Densidad:</u> 1,30 gr/cc <u>Secado a 23°C:</u> 45 minutos. <u>Repintado:</u> de 4 a 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado). <u>Vehículo:</u> copolímero estireno acrilico. <u>Valor COV:</u> Valor limite en la UE para este producto (cat. A/a): 75 g./l. 2007. 30 g/l. (2010). Este producto tiene un máximo de 28 g/l en COV.
Instrucciones de seguridad	Ver etiqueta del envase.
Almacenaje y conservación	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5 ^a C ni superiores a 35 ^o C. A la cantidad de producto que no valla a utlizar en breve no añadir agua.

Revisión: 15/07/2012