

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PINTURA PLASTICA SEDOSA M-130

Descripción	Pintura al agua para el revestimiento de pavimentos en base a copolímero vinil veova en dispersión acuosa.
Propiedades	No salpica durante la aplicación (sin diluir). No forma espuma durante la aplicación (sin diluir). Elevada blancura y cubrición.
Tamaños	4 y 15 Litros.
Colores	Según carta.
Aplicaciones	Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Remover bien el producto y diluir para primeras capas entre un 10-15% de agua. La limpieza de los utensilios se hace con agua.
Usos	Paredes y Techos.
Preparación de Superficies	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas.
Características técnicas	<p><u>Rendimiento:</u> 10 a 12 m²/litro. <u>Disolvente:</u> agua. <u>Aspecto:</u> mate. <u>Densidad:</u> 1,55 gr/cc <u>Secado a 23°C:</u> 45 minutos <u>Repintado:</u> después de 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado). <u>Vehículo:</u> copolímero vinil veova. <u>Pigmentos:</u> óxido de titanio tratado y cargas minerales diversas de elevada blancura y pureza.</p> <p><u>Valor COV:</u> Valor limite en la UE para este producto (cat. A/a): 75 g./l. 2007. 30 g/l. (2010). Este producto tiene un máximo de 28 g/l en COV.</p>
Instrucciones de seguridad	Ver etiqueta del envase.
Almacenaje y conservación	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5 ^a C ni superiores a 35 ^o C.

Revisión: 15/07/2012