

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PINTURA NEGRO BOTA

Descripción	Pintura plástica al agua para la decoración de toneles (botas de vino) en base a copolímero estireno acrílico en dispersión acuosa.
Propiedades	No salpica durante la aplicación (sin diluir). No forma espuma durante la aplicación (sin diluir).
Tamaños	15 L, 4 l y 750 ml.
Color	Negro.
Aplicaciones	Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Remover bien el producto y diluir para primeras capas entre un 5-10% de agua. La limpieza de los utensilios se hace con agua.
Usos	Para pintar botas de vino usadas en la industria de bodegas.
Preparación de Superficies	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas.
Características técnicas	<u>Rendimiento</u> : 10 a 12 m ² /litro. <u>Disolvente</u> : agua. <u>Aspecto</u> : mate. <u>Secado a 23°C</u> : 45 minutos <u>Repintado</u> : después de 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado). <u>Vehículo</u> : copolímero estireno acrílico. <u>Valor COV</u> : Valor límite en la UE para este producto (cat. A/a): 75 g/l. 2007. 30 g/l. (2010). Este producto tiene un máximo de 28 g/l en COV.
Instrucciones de seguridad	Ver etiqueta del envase.
Almacenaje y conservación	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. A la cantidad de producto que no vaya a utilizar no añadir agua, si es necesario mezclar con agua hacerlo en otro recipiente.

Revisión: 15/07/2012